

JOS S2

Surface projectors

design Roberto Mantovani



A projector for wall or ceiling installation, it is characterised by a minimal design and high optical performance. Available in three wattages, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.

Proiettore per installazione a parete o a soffitto connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Disponibile in tre wattaggi si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale.

Projecteur pour installation murale ou sur plafond, caractérisé par un design minimaliste et de hautes performances optiques. Disponible en trois puissances, il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général.

Projektor für Wand- oder Deckenmontage, der sich durch ein minimalistisches Design und eine hohe optische Leistung auszeichnet. Sie ist in drei Wattagen erhältlich und eignet sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen


CE IP20 made in Italy

Supply current
24VDC


Power
2W

Parallel wiring

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

2700K	128 lm
3000K	133 lm
4200K	154 lm

Code construction

JSS2 X X X



Note: versions with extended arm length are available upon request

Drivers



Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply